



Altronpower

EL ESTABILIZADOR FERRORESONANTE tiene un sistema robusto y seguro, basado en principios electromagnéticos, al no requerir electrónica sensible proporciona una estabilización sin igual.

Su principio de funcionamiento, no puede ser reemplazado por circuitos electrónicos, analógicos ni digitales.

el estabilizador ferro Resonante es el más confiable entre toda la red de principales aplicaciones Electro-Medicina de alta complejidad, centros de cómputo y gráfica, centrales telefónicas, registradoras y todos los campos en donde usted requiera de un suministro de energía puro y confiable.



TECNOLOGÍA	FERRORESONANTE
MARCA	ALTRON POWER
POTENCIA EN KVA	1KVA HASTA 50KVA
VOLTAJES DISPONIBLES	110V, 220V, 230V, 380V, 440V,
AISLA LA SALIDA DE LA ENTRADA	Posee transformador de ultra – aislamiento con pantalla electrostática, y protección galvánica.
RANGO DE ENTRADA	120VAC HASTA 300VAC
REGULACION DE SALIDA	220V +/-1% (opcional salidas 480V, 440V, 380V)
DISTORSION ARMONICA DE SALIDA	5% TERCER ARMONICO
FACTOR DE POTENCIA	0.8
FRECUENCIA	50/60Hz.
FORMA DE ONDA	Senoidal
SOBRECARGA ADMISIBLE	128% por 60 segundos
TEMPERATURA DE TRABAJO	0°C – 150°C
TIEMPO DE RESPUESTA	< 25 nano segundos
HUMEDAD RELATIVA	0 – 95% sin condensación
EFICIENCIA	98%
FILTROS INCORPORADOS	EMI/RFI supresor de picos y transitorios
ALTITUD DE OPERACION	Hasta 4000 msnm sin degradación
PROTECCION CONTRA CORTO CIRCUITOS	Soporta cortocircuitos físicos, el estabilizador solamente se apaga.
CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA	A TRAVES DE CABLE POWER Y 4 TOMAS Leviton TIPO NEMA 5-15R hasta 3KVA, a partir de 4KVA en adelante es por BORNERAS.
ACCESORIOS	Indicadores voltímetro DIGITAL, barra de neón, Ventilador y garruchas
ENCENDIDO Y APAGADO	Por interruptor térmico unipolar
PESO KILOS	
VIDA UTIL DEL EQUIPO	5 AÑOS DE ACUERDO A CONDICIONES DE USO
GABINETE	Metal color blanco marfil pintado al horno electrostática



Dirección: Pje. Cesar vallejo Mz.76 Lt. 02 Chillón Los olivos Lima -Perú
 Teléfono: (51-01) 540-1883 movistar 999839589 Entel: 960707515
 Email: ventas@altronpowerperu.com / www.altronpowerperu.com