Altronpower

TRANSFORMADORES tipo seco monofásicos, monofásicos y trifásicos, para diferentes niveles de tensión, tanto de entrada como de salida.
– Proceso automatizado y manual del arrollamiento de Cobre de alta pureza y conductividad y núcleo de láminas de Hierro silicoso.

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO INDUSTRIAL

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFÁSICO INDUSTRIAL

– Fabricación bajo Norma: IEC-76 /ITINTEC 370.002

CARACTERISTICAS TECNICAS:	
MARCA	ALTRON POWER
TIPO	SECO
POTENCIA	1 KVA hasta 200KVA TRIFASICO Y MONOFASICOS
TENSION PRIMARIA	110V / 220V / 380V / 440V Trifásico y Monofásico
TENSION SECUNDARIA	110V / 220V / 380V / 440V Trifásico y Monofásico
FRECUENCIA	60 Hz
FACTOR	K-3
NIVEL DE AISLAMIENTO	0.6 / 2.5 KV
GRUPO DE CONEXION	Dy N5
REFRIGERACION	Natural / ANAN
DISTORSION ARMONICA	3% a plena carga
EFICIENCIA	Mayor a 96 %
SOBRECARGA ADMISIBLE	185% por 30° a 40°C
NIVEL DE RUIDO	No mayor de 25db
FABRICACION	Arrollamiento de cobre electrolítico con una pureza del 99% doble esmalte clase H y núcleo de hierro silicio de grano orientado.
PANTALLA ELECTROSTATICA	SI
MONTAJE	Interno en gabinete metálico
CONEXIÓN	-Borneras Industriales. 3KVA-30KVA y de 40KVA hasta 200KVA tablero de conexión
ALTITUD DE SERVICIO	Hasta 3,000 m.s.n.m.
NORMA	ITINTEC 370.002
GARANTIA	03 años, cubre todas las fallas por fabricación y servicio de mantenimiento, no cubre cuando es manipulado por personas ajenas de su proveedor o distribuidor, o por malos usos, accidentes, por desastres naturales.

Altronpower

Dirección: Pje. Cesar vallejo Mz.76 Lt. 02 Chillón Los olivos Lima -Perú
Teléfono: (**51-01**) **540-1883** movistar **999839589** Entel: **960707515**
Email: ventas@altronpowerperu.com / **www.altronpowerperu.com**