



Altronpower

El **UPS** proporcionan la mejor protección para sus servidores y equipos de comunicaciones, así como para redes de datos de hasta 75 puestos de trabajo.

Esta línea de **UPS** proporcionan una onda sinusoidal pura a la salida, con un THDI óptimo y doble conversión de onda, asegurando un tiempo de conmutación de 0 segundos. Adicionalmente, pueden ser configuradas para monitorear y administrar remotamente mediante los accesorios LAN o SNMP.



Capacidad	6KVA	10KVA	12KVA	18KVA	24KVA	36KVA	48KVA	60KVA	72KVA
ENTRADA									
Voltaje	200V/208V/220V(line to line), 50/60Hz								
Fase	3Ph+N+PE								
Factor de potencia	>0.99								
Thdi	THDi<3%								
Rango de voltaje	-20%~+20%								
Rango de frecuencia	40-70HZ								
SALIDA									
Regulación de voltaje	±2% (carga equilibrada),3% (carga desequilibrada)								
Thdu	THD<2%(linear load),THD<6%(none-linear load)								
Factor de potencia	0.8								
Rango de rastreo de frecuencia	50/60Hz±3Hz(Default),ajustable								
Precisión de frecuencia	±0.02% (corriendo libre)								
Velocidad de subida	0.5Hz/s de 5Hz/s(ajustable)								
Capacidad de sobrecarga	110% for 60 Min; 125% for 10 Min;150%,for 1 Min;>150%, for 200mSec								
Bateria									
Voltaje	±120VDC								
Cargador de la energía	20%*System Power								
Precisión de voltaje	1%								
Sistema									
Eficiencia del sistema	Modo normal: 92%								
	Modo ecológico: 98%								
	Modo de batería: 99%								
Monitor	LCD+LED, teclado			LCD+LED, Pantalla táctil + teclado					
Ip class	IP20								
Interfaz	RS232,RS485,Dry contacts, SNMP card, EPO								
Temperatura de funcionamiento	0~40°C								
Humedad relativa	0~90%(sin condensación)								
Ruido	<55dB (1 metro de distancia)								
FÍSICO									
Dimensión(w*d*h)	540*690*1100			540*762*1000			600*855*1350		600*855*1600



Dirección: Pje. Cesar vallejo Mz.76 Lt. 02 Chillón Los olivos Lima -Perú
 Teléfono: (51-01) 540-1883 movistar 999839589 Entel: 960707515
 Email: ventas@altronpowerperu.com / www.altronpowerperu.com